

arvento C11L



- 4G CAT-1
- GPS + GLONASS
- IP65 Suya dayanıklı
- Dahili GSM ve GPS anteni
- Düşük güç tüketimi
- 3D İvme / G Sensörü
- Sürücü davranışları izleme
- Uzaktan yazılım güncelleme (FOTA)
- Hız alarmları, ani hızlanma - yavaşlama, savrulma ve olası kaza tespiti
- Coğrafi bölge ve rota tanımlama

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-20°C to +75°C
Boyutlar	78 x 33 x 15mm
Ağırlık	40 gr (Pil ile)
Veri Depolama	2 Mb (1000 kayıt)
Batarya	3.7V / 220 mAh Li-on batarya
Çalışma Voltajı	9-90V DC
Güç Tüketimi	29 mA @ 12V (Çalışma) 4 mA @ 12V (Beklemede)
GSM Anten	Dahili
GSM Çalışma Bandı	4G FDD-LTE B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28
Desteklenen Veri Türleri	SMS, TCP

GPS

Konum Teknolojisi: 32 kanal eşzamanlı GPS
GPS + GLONASS
İzleme Hassasiyeti: -162 dBm
Anten: Dahili
Assist GPS desteği

Sensörler

3D İvme/G Sensor (Hareket ve ivme tespiti için)

LED Göstergeler

Güç: Kırmızı
GSM: Yeşil
GPS: Mavi

Giriş-Çıkış

Güç Kaynağı: (Kırmızı) +9 ~ 90 VDC
GND: (Siyah) Topraklama
Dijital Giriş: (Mavi) Panik butonu için
Kontak: (Turuncu) Kontak tespiti için
Dijital Çıkış: (Sarı) Röle için

SIM Kart

4FF (Nano SIM)

Sertifikalar

